

- Maximum relative humidity of 80% for temperatures up to 31°C (88°F), decreasing linearly to 50% relative humidity at 40°C (104°F);
- Mains supply voltage fluctuations not to exceed ±10% of the nominal voltage;
- Installation Category II;
- Pollution Degree 2.

NOTE: To read the serial number, open the tailcap of the lamp and remove the battery stick. The serial number label is inside the barrel of the lamp.

LIMITED WARRANTY

The warranty policy for the OPTIMAX 450 flashlight is provided on the Certificate of Limited Warranty enclosed separately with each unit.

NOTE: For assistance contact the Customer Service Department at 1-866-230-7305. Give the model and serial numbers of the unit and the date of purchase.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

OPTIMAX 450 (OFK-450A)	Blue light (450nm) LED flashlight
Length	7.5 in (13.1 cm)
Weight	10 oz (300 gm)
Bulb	Blue LED
Inspection Range	Up to 20 ft (6.1m)
Power Requirement	3.6V, 2000mAhr NiMH rechargeable battery stick
Continuous Run Time	1.5 hours
Charge Time	approximately 4 hours

REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES

Description	Part No.
Lamp	AC Smart Charger
• OFK-450A (100–120V/50–60Hz)	RB-300
• OFK-450A/F (230V/50Hz)	RB-300/F
• OFK-450A/FB (230V/50Hz)	RB-300/FB
• OFK-450A/FA (240V/50Hz)	RB-300/FA
Dome Lens	127423
Battery Stick, 3.6V, 2000mAhr, NiMH	125608
Spectacles, Contrasting	UVS-60
12V DC Smart Charger	RB-300DC
Belt Holder	127243
Carrying Case	CC-365

French

SPECTROLINE®
OPTIMAX™ 450
(P/N OFK-450A)

Lampe de poche de forte intensité d'inspection du bleu DEL

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- La lampe OPTIMAX doit être complètement chargée avant de l'utiliser pour la première fois.
- ATTENTION: Utilisez uniquement le chargeur de piles fourni avec la lampe de poche. N'utilisez pas ce chargeur afin de charger tout autre appareil.
- Utilisez uniquement la pile bâton no 125608 (voir Pièces de rechange).
- Les piles NiMH et ni-cad (cadmium-nickel) sont de la même famille. Leur contenu chimique est similaire. La seule différence réside dans le fait que les piles NiMH ne sont pas toxiques et il n'y a pas de perte de mémoire lors de cycles courts.
- La lampe OPTIMAX 450 n'est pas homologuée pour atmosphères dangereuses. N'utilisez pas cette lampe si une lampe électrique antidiéflagrante est requise.

CHARGER ET UTILISER

La lampe OPTIMAX 450 est disponible avec différents chargeurs.

Voir Pièces de rechange.

- Chargez complètement votre lampe OPTIMAX 450 avant de l'utiliser pour la première fois.

- Insérez le chargeur "intelligent" (chargeur CA et CC fourni) dans le bout de la lampe OPTIMAX 450 et insérez la fiche dans la source de courant correspondante. Il faudra environ quatre heures pour que la lampe soit complètement chargée. La lampe de poche pourra fonctionner environ une heure et demi après une charge complète.
- En utilisant la technologie DEL à flux extrêmement élevés et notre **Electronic Intensity Stabilizer™** exclusif, le OPTIMAX 450 continue à fournir le débit lumineux le plus élevé. La force du faisceau ne s'estompe pas, même si la batterie est faible.
- Le **voyant du chargeur** sera **ROUGE** pendant que la lampe est en train d'être rechargée et il deviendra **VERT** lorsque la charge est terminée et que la lampe est prête à fonctionner.
- Pressez le bouton pour allumer et utiliser la lampe OPTIMAX 450. Pressez-le encore pour arrêter la lampe.

SOIN ET ENTRETIEN DES BLOCS DE PILES À HYDRURE MÉTALLIQUE DE NICKEL (NiMH)

- Les blocs de piles NiMH durent plus longtemps quand ils sont chargés et entreposés à des plages de températures situées entre 50 °F et 86 °F (10 °C et 30 °C), à l'abri de la chaleur, du soleil et de l'humidité.
- *Chargez toujours les piles complètement avant un stockage à long terme* (environ 30 jours) afin d'émpêcher leur vieillissement. Après le stockage elles doivent être chargées, ce qui peut exiger un conditionnement (deux ou trois cycles de charge/décharge) afin d'atteindre une pleine capacité.
- Ne pas soumettre ces piles à des décharges répétées les vidant complètement de façon habituelle, car cela raccourcirait énormément leur vie.
- Généralement, les piles NiMH n'ont aucune baisse de tension jusqu'aux derniers 10 % de charge. La lampe fonctionne habituellement à plus de 90 % de la capacité nominale des piles.
- Les piles NiMH ne contiennent pas de mercure ou de plomb toxique, et ont une vie moyenne de 500 cycles de charge/décharge ou plus, à condition que les piles ne soient pas trop chargées ou trop déchargées. Recyclez les piles conformément à la réglementation locale sur l'élimination des déchets. Ne pas jeter au feu pour éviter que les piles n'explosent.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que les pièces de rechange sont des pièces OPTIMAX 450 d'origine. Si vous utilisez des pièces de rechange provenant d'un autre fabricant, ces pièces risquent de nuire au rendement de la lampe et ceci annulera la garantie.

! IMPORTANT

Il est obligatoire et indispensable de porter lunettes à contraste oranges qui vous sont fournies et d'utiliser la lampe sous un faible éclairage afin d'effectuer une inspection optimale et mieux détecter toute fuite potentielle.

CONDITIONS AMBIENTALES

La lampe OPTIMAX 450 DEL à UV-A a été conçue afin de pouvoir être utilisée dans les conditions suivantes :

- À l'intérieur ;
- Altitude de moins de 2 000 m ;
- Température entre 5°C et 40°C ;
- Taux maximum d'humidité relative de 80% pour les températures allant jusqu'à 31°C et descendant d'une façon linéaire jusqu'à 50% d'humidité relative à 40°C ;
- Fluctuation de la tension d'alimentation ne dépassant pas ±10% de la tension nominale ;
- Installation de catégorie II ;
- Pollution de degré 2.

NOTA : Pour voir le numéro de série, ouvrir le bouchon de la lampe et extraire la batterie. L'étiquette sur laquelle figure le numéro de série se trouve à l'intérieur de la lampe.

GARANTIE LIMITÉE

La garantie des lampes de poche de la série OPTIMAX 450 est fournie sur le certificat de garantie limitée accompagnant séparément chaque lampe.

REMARQUE: Pour toute assistance, contacter le service à la clientèle de Spectro-UV. Appelez sans frais en composant le 1-866-230-7305. Veuillez fournir le numéro du modèle et les numéros de série de la lampe ainsi que la date d'achat.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIMAX™ 450 (OFK-450A)

Lumière bleue (450nm)	
Longueur	13,1 cm
Poids	300 g
Ampoule	DEL bleue
Portée d'inspection	Jusqu'à 6,1m
Puissance nécessaire	3,6V, 2000mAh NiMH rechargeable
Durée continue de fonctionnement	1,5 heures
Temps de charge	environ 4 heures

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Description	No. de pièce
Lampe	Chargeur intelligent CA
• OFK-450A (100–120V/50–60Hz)	RB-300
• OFK-450A/F (230V/50Hz)	RB-300/F
• OFK-450A/FB (230V/50Hz)	RB-300/FB
• OFK-450A/FA (240V/50Hz)	RB-300/FA
Lentille convexe	127423
Pile bâton, 3,6V, 2000mAh, NiMH	125608
Lunettes à contraste oranges	UVS-60
Chargeur intelligent 12V de CC	RB-300DC
Support de ceinture	127243
Étui	CC-365

Spanish

SPECTROLINE®

OPTIMAX 450

(P/N OFK-450A)

Linterna de intensidad alta de la inspección del azul LED

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- La linterna OPTIMAX 450 debe estar totalmente cargada antes de usarse por primera vez.
- **PRECAUCIÓN:** Use únicamente el cargador de batería que viene empacado con la linterna. No trate de usar el cargador para volver a cargar cualquier otro producto.
- Use únicamente la barra de pila recargable 125608 (vea Piezas de Reemplazo).
- Las pilas recargables de níquel NiMH y las de níquel-cadmio (Ni-Cd) son primas cercanas. Su composición química es similar. La diferencia consiste en que las pilas recargables de níquel no son tóxicas y no tienen pérdida de memoria ocasionada por ciclo corto.
- La linterna OPTIMAX 450 no ha sido diseñada para ser usada en atmósferas peligrosas. No trate de usarla en áreas que requieren iluminación a prueba de explosión.

CARGA Y USO DE LA LINTERNA

La OPTIMAX 450 se ofrece con diferentes cargadores. Vea Piezas de Reemplazo.

- Cargue completamente su OPTIMAX 450 antes de usarla por primera vez.
- Inserte el cargador "inteligente" (que se incluye para CA y CD) en la tapa del extremo de la linterna OPTIMAX 450 y conecte el enchufe en la fuente de corriente correspondiente. La carga completa deberá tomar aproximadamente 4 horas. La linterna estará lista para funcionar durante aproximadamente una hora y media después de tener una carga completa.
- Utilizando tecnología de diodos de flujo muy alto y nuestro **Estabilizador de Intensidad Electrónica (Stabilizer™)** de nuestra patente exclusiva, la linterna OPTIMAX 450 mantiene una emisión de luz de la más alta iluminación. La intensidad del

haz luminoso no se debilita aún cuando la carga de la batería está baja.

- La **luz indicadora del cargador se mantendrá en ROJO** mientras las pilas estén cargando y se tornará **VERDE** cuando se haya completado la carga y la linterna esté lista para ser usada.
- Oprima el interruptor para encender y usar la linterna OPTIMAX 450. Oprima el interruptor otra vez para apagar la lámpara.

CUIDADO Y USO DE LAS PILAS DE NIQUEL-METAL HIDRIDO (NiMH)

- Los paquetes de pila NiMH duran un tiempo más largo cuando se cargan o se guardan en ambientes con un rango de temperatura de 50 °F a 86 °F (10 °C a 30 °C) alejados del calor y protegidos contra la luz solar y la humedad.
- *Cargue siempre las pilas a su carga completa antes de guardarlas por un largo tiempo* (aproximadamente más de 30 días) para evitar que se envejezcan. Una vez que se sacan de su almacenamiento las pilas deben cargarse, lo cual puede requerir el acondicionamiento de las pilas—dos o tres ciclos de carga y descarga—para que las pilas puedan alcanzar su carga completa.
- No exponga repetidamente estas pilas a operaciones que descargan completamente la vida útil de la pila.
- Las pilas de NiMH generalmente no sufren un descenso de voltaje hasta que su carga no se reduce a solo un 10% de su capacidad. La lámpara por lo general puede operar por un poco más del 90% de la capacidad especificada de la pila.
- Las pilas NiMH no contienen ni plomo ni mercurio-metales nocivos—y tienen una expectativa de vida útil de 500 o más ciclos de carga y descarga, siempre que la pila no se cargue en exceso o se descargue demasiado. Recicle estas pilas según lo disponen las ordenanzas locales. No deseche las pilas al fuego pues éstas estallan.

ADVERTENCIA: Asegúrese de usar piezas de repuesto genuinas de OPTIMAX 450. El usar repuestos de otros fabricantes puede afectar el rendimiento del producto y anula la garantía.



IMPORTANTE

Usted debe usar las gafas que ponen en contraste anaranjadas suministradas. Usted debe utilizar la linterna en condiciones low-light para alcanzar los mejores resultados de la inspección.

CONDICIONES AMBIENTALES:

La linterna OPTIMAX 450 ha sido diseñada para que funcione en forma segura en las siguientes condiciones:

- Uso en ambiente interior;
- Altura hasta de 2000 metros;
- Temperatura de 5 °C a 40 °C;
- Humedad relativa máxima del 80% para temperaturas de hasta 31 °C, que decrece en forma lineal hasta el 50% de humedad relativa a 40 °C;
- Las fluctuaciones del voltaje de corriente no deben variar en más o en menos 10% del voltaje nominal;
- Instalación de categoría II;
- Contaminación de grado 2.

NOTA: Para leer el número de serie, abra el tapón trasero de la lámpara y retire la batería cilíndrica. La etiqueta con el número de serie está dentro del barril de la lámpara.

GARANTIA LIMITADA

La póliza de garantía para la Serie de linternas OPTIMAX 450 está definida en el Certificado de Garantía Limitada que se incluye separadamente con cada unidad.

NOTA: Si necesita ayuda, sírvase ponerse en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente de Spectro-UV. Llame al teléfono sin cargo 1-866-230-7305. Para identificación, dé el modelo, los números de serie de la unidad y la fecha de compra.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OPTIMAX 450 (OFK-450A)	Luz Azul (450nm)
Largo	13,1 cm
Peso	300 g
Bombilla	LED Azul
Alcance de Inspección	hasta 6,1 m
Requerimiento de corriente	Barra de pila 3,6 V, 2000 mAmpérios Hora
Duración de uso continuo	NIMH recargable 1,5 horas
Tiempo de carga	aproxidamente 4 horas

PIEZAS DE REEMPLAZO Y ACCESORIOS

Descripción	Pieza No.
Linterna	Cargador inteligente de CA
• OFK-450A (100–120V/50–60Hz)	RB-300
• OFK-450A/F (230V/50Hz)	RB-300/F
• OFK-450A/FB (230V/50Hz)	RB-300/FB
• OFK-450A/FA (240V/50Hz)	RB-300/FA
Barra de pila recargable, 3,6V,	
Lente Domo	127423
2000 mAmpérios Hora, NiMH	125608
Gafas de Contraste Anaranjado	UVS-60
Cargador inteligente de 12 V de CD	RB-300DC
Soporte de cinturón	127243
Estuche de transporte	CC-365

German

SPECTROLINE®
OPTIMAX™ 450
(P/N OFK-450A)

Blaue LED Kontrollen-Taschenlampe der hohen Intensitäts

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Vor der erstmaligen Benutzung muss die OPTIMAX 450 vollständig aufgeladen werden.
- ACHTUNG: Verwenden Sie bitte ausschließlich das der Taschenlampe beigelegte Ladegerät. Versuchen Sie keinesfalls andere Produkte mit Hilfe des Ladegerätes aufzuladen.
- Verwenden Sie bitte ausschließlich die Stabatterie Nr. 125608 (siehe Ersatzteilliste).
- NiMH- und Ni-Cd-Batterien sind eng miteinander verwandt. Ihre chemische Zusammensetzung ist sich ähnlich. Der Unterschied besteht darin, dass NiMH-Batterien als ungiftig gelten und es bei ihnen bei kurzen Ladezyklen nicht zu einem Memory-Effekt kommt.
- Die OPTIMAX 450 ist nicht zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen. Versuchen Sie keinesfalls sie in Bereichen einzusetzen, in denen explosionssichere Beleuchtung vorgeschrieben ist.

LADEVORGANG UND EINSATZ

Die OPTIMAX 450 ist mit unterschiedlichen Ladegeräten erhältlich. Siehe Ersatzteilliste.

- Vor der erstmaligen Benutzung muss die OPTIMAX 450 vollständig aufgeladen werden.
- Stöpseln Sie das intelligente Ladegerät (Wechselstrom- und Gleichstromladegerät liegen bei) in die Bodenkappe der OPTIMAX 450 und stecken Sie den Stecker in die entsprechende Stromquelle. Für eine vollständige Aufladung werden etwa vier Stunden benötigt. Wenn sie vollständig aufgeladen ist, kann die Taschenlampe für etwa eine bis anderthalb Stunden betrieben werden.
- Mithilfe von ultrahoch-fließender LED-Technologie und unserem exklusiven **Electronic Intensity Stabilizer™**, erzielt die OPTIMAX 450 die höchste Lichtausbeute. Die Stärke des Strahls lässt selbst bei einer weitgehend entladenen Batterie nicht nach.

- Die Indikatorleuchte des intelligenten Ladegeräts zeigt während des Ladens ROT an und wechselt auf GRÜN, wenn der Ladevorgang beendet und die Lampe zum Einsatz bereit ist.
- Zum Einschalten und Einsatz der OPTIMAX 450 ist der Schalter zu betätigen. Betätigen Sie es wieder, um die Lampe abzustellen.

EINSATZ UND PFLEGE VON NICKEL-METALL-HYDRID-(NiMH) BATTERIEN

- NiMH-Akku-Pakete halten länger, wenn Sie innerhalb eines Temperaturbereiches von 10 °C bis 30 °C geladen und gelagert werden, abseits von Hitze, Sonnenlicht und Feuchtigkeit.
- Laden Sie die Batterien immer bis zu ihrer vollen Kapazität auf, bevor Sie sie langfristig einlagern (ca. 30 Tage), um der Alterung vorzubeugen. Nach der Entnahme aus der Einlagerung müssen sie geladen werden, was unter Umständen ein konditionieren erfordert (zwei oder drei Lade-/Entladezyklen), um ihre volle Kapazität zu erlangen.
- Setzen Sie diese Batterien keinen wiederholten Tiefentladungen aus, die die Batterien regelmäßig vollständig entleeren, da dies die Batterielebensdauer entscheidend verkürzt.
- NiMH-Batterien haben im Allgemeinen bis auf die letzten 10 % der Ladung keinen Spannungsabfall. Somit wird die Taschenlampe für mehr als 90 % der Zeit mit der Nennkapazität der Batterie betrieben.
- Ohne giftiges Blei und Quecksilber und mit einer Lebenserwartung von 500 Ladezyklen oder mehr—sofern die Batterie nicht überladen oder tief entladen wird—sind NiMH-Batterien besser für die Umwelt. Beachten Sie beim Recycling bitte die örtlichen gesetzlichen Entsorgungsvorschriften. Die Batterien dürfen nicht verbrannt werden, da sie sonst explodieren.

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie echte OPTIMAX 450-Ersatzteile verwenden. Die Verwendung von Ersatzteilen anderer Hersteller könnte sich auf die Leistungsfähigkeit Ihres Produktes auswirken und führt zum Erlöschen der Garantie.



WICHTIG

Sie müssen die zusammen mit der Lampe Orangene Kontrastbrille tragen. Das Leuchten zeigt sich am Besten unter gedämpften Lichtverhältnissen

UMWELTBEDINGUNGEN

Die OPTIMAX 450 blaues Licht Taschenlampe wurde entwickelt unter den folgenden Bedingungen sicher zu sein:

- Einsatz im Gebäudeinneren;
- bei einer Höhe über dem Meeresspiegel von bis zu 2.000 m;
- bei einer Temperatur von 5 °C bis 40 °C;
- bei einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von 80 % für Temperaturen von bis zu 31 °C, linear abnehmend auf 50 % relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C;
- Stromversorgungsspannungsfluktuationen dürfen ±10 % der Nennspannung nicht überschreiten;
- Installationskategorie II;
- Verschmutzungsgrad 2.

HINWEIS: Öffnen Sie zum Lesen der Seriennummer die Endkappe der Lampe und nehmen Sie die Stabatterie heraus. Der Aufkleber mit der Seriennummer befindet sich im Inneren des Rohrs der Lampe.

BEGRENzte GEWÄHRLEISTUNG

Die Gewährleistungsrichtlinie für die Taschenlampen der Modellreihe OPTIMAX 450 ist auf einer Bescheinigung der begrenzten Gewährleistung jedem Exemplar separat beigelegt.

HINWEIS: Wenden Sie sich zwecks Hilfestellung bitte an die Kundendienstabteilung von Spectro-UV unter +1-866-230-7305 gebührenfrei. Bitte haben Sie das Modell, die Seriennummer und das Kaufdatum zur Hand.

TECHNISCHE DATEN

OPTIMAX 450 (OFK-450A)	blaues Licht (450nm)
Länge	13,1 cm
Gewicht	300 g
Leuchtkörper	blaues LED
Reichweite	bis zu 6,1m
Strombedarf	3,6V, 2000 mA/h
	NiMH, wiederaufladbar

Ununterbrochene Betriebsdauer	1,5 Stunden
Ladezeit	etwa 4 Stunden

ERSATZTEILEUND ZUSATZGERÄTE

Beschreibung	Artikel-Nr.
Lampe	Intelligentes Wechselstromladegerät
• OFK-450A (100–120V/50–60Hz)	RB-300
• OFK-450A/F (230V/50Hz)	RB-300/F
• OFK-450A/FB (230V/50Hz)	RB-300/FB
• OFK-450A/FA (240V/50Hz)	RB-300/FA
Stabatterie, 3,6V, 2000 mA/h, NiMH	125608
Domlinse	127423
Orangene Kontrastbrille	UVS-60
Intelligentes 12-V-Gleichstromladegerät	RB-300DC
Gürtelhalter	127243
Tragekoffer	CC-365

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- The OPTIMAX™ 450 must be fully charged before first use.
- CAUTION:** Use only the battery charger packed with the flashlight. Do not attempt to use the charger to recharge any other product.
- Use only the 125608 battery stick (see Replacement Parts).
- NiMH and Ni-Cd batteries are close cousins. The chemistry is similar. The difference is NiMH batteries are nontoxic and there is no memory loss from short cycling.
- The OPTIMAX 450 is not approved for use in hazardous atmospheres. Do not attempt to use it in areas requiring explosion-proof lighting.

CHARGING AND USE

The OPTIMAX 450 is available with different chargers. See Replacement Parts.

- Fully charge your OPTIMAX 450 before first use.
- Insert the smart charger (AC and DC supplied) into the tailcap of the OPTIMAX 450 and attach the plug to the corresponding power source. A full charge will take approximately four hours. The flashlight can operate for approximately one and one-half hours after a full charge.
- Utilizing ultra-hi-flux LED technology and our exclusive **Electronic Intensity Stabilizer™**, the OPTIMAX 450 maintains the highest light output. The beam strength will not fade, even on a low battery.
- The smart charger indicator light will show RED while charging and GREEN when the charge is complete and the lamp is ready for use.
- Press the switch to light and use the OPTIMAX 450. Press it again to turn off the lamp.

CARE AND USE OF NICKEL-METAL HYDRIDE (NiMH) BATTERIES

- NiMH battery packs last longer when charged and stored in a temperature range between 50°F to 86°F (10°C to 30°C) away from heat, sunlight and humidity.
- Always charge batteries to full capacity before long-term storage (approximately 30 days) to prevent aging. After storage they must be charged, which may require conditioning (two or three charge/discharge cycles) to reach full capacity.
- Do not subject these batteries to repeated deep discharges that run the batteries down completely on a regular basis as this will greatly shorten battery life.
- NiMH batteries generally have no voltage sag until the last 10% of charge. The lamp usually will operate for better than 90% of the battery's rated capacity.
- NiMHs have no toxic lead or mercury, and a life expectancy of 500 charge/discharge cycles or more, provided the battery is not overcharged or heavily discharged. Recycle according to local disposal laws. Do not dispose of in fire. They will explode.



IMPORTANT
You must wear the orange contrasting spectacles supplied.
You must use the flashlight in low-light conditions to achieve the best inspection results.

WARNING: Be sure to use genuine OPTIMAX 450 replacement parts. Using another manufacturer's replacement parts could affect product performance and will void the lamp warranty.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

The OPTIMAX 450 blue light LED flashlight is designed to be safe under the following conditions:

- Indoor use;
- Altitude up to 2,000 m (6,562 ft.);
- Temperature 5°C to 40°C (41°F to 104°F);

 **SPECTRO-UV**

www.Spectro-UV.com
4 Dubon Ct., Farmingdale, NY 11735
866-230-7305

06/22 AM08031-7
PRINTED IN U.S.A